

## ПРАВИЛЬНЫЙ УЗЕЛ МОДЕЛЬ D



Назначение	Арматурная проволока (сетко-сварочные машины)
Диапазон $\varnothing$ проволоки	0,8 - 14,0 мм
Кол-во плоскостей	1
Кол-во роликов на плоскости	5 или 7
Система быстрого открытия	ДА (ножницы)
Материал проволоки	низко-углеродистые марки сталей

Правильное устройство		Диаметр проволоки $\varnothing$	D	d	s	X	B	C	P	A	E	F	G	I	M	N	H	O	L	
Тип	Ролики																		кол-во роликов	
																			5	7
D...22	CA22	0,8 - 1,5	22	8	7	90°	22,5	33	28	30	62	60	8	37	M8	10	7,5	M8	102	130
D...30	CA30	1,5 - 3,0	30	10	9	90°	23,5	35	58	37	68	75	10	52	M8,5	22	7,5	M8	162	220
D...32	CAR32	1,5 - 4,5	32	10	9	100°	23,5	35	58	39	66	75	10	52	M8,5	22	7,5	M8	162	220
D...40	CAR40	3,0 - 5,0	40	15	11	100°	31	45	70	44	102	105	12	75	M12,5	24	10	M12	220	290
D...47	CAR47	4,0 - 6,0	47	15	11	90°	36	49,5	88	34,5	103	115	12	117	M11	20	/	/	300	410
D...52	CAR52	4,5 - 7,0	52	20	14	100°	34,5	46,5	110	61	104	120	15	95	M12,5	32	12,2	M12	300	410
D...80	CAR80	7,0 - 14,0	80	35	17	100°	39	55,5	126	89,5	132	175	12	119	M12,5	46	12,5	M12	364	490

